Smar do sprzęgów siodłowych

- Zawiera substancje zmniejszające zużycie elementów oraz dodatek grafitu
- Chroni stopy o dużej zawartości żelaza przed rdzą i korozją
- Pakowany w wygodne i poręczne saszetki do zgniecenia
- Łatwa aplikacja i doskonała wydajność
- Smar preferowany przez USDA
- Klasa NLGI 2
- Temp. kroplenia 170°C
- Temp. zapłonu 326°C
- Zakres temp. roboczej -40°C +176°C
- Baza – Lit, Kolor – Szaro- Czarny

10337 57 gram szaszetka, 24 szt. w kartonie ekspozycyjnym



10337

Smar do łożysk kół z hamulcami tarczowymi i bębnowymi

- Doskonały do smarowania łożysk kół w ciężarówkach, naczepach, itp.
- Ponadprzeciętne smarowanie pozwala chronić ruchome części
- Zawiera substancje zmniejszające zużycie elementów
- Chroni stopy o dużej zawartości żelaza przed rdzą i korozją
- Zastępuje i miesza się ze wszystkimi smarami ropopochodnymi
- Litowa baza mydlana
- Temp. kroplenia 275°C
- Zakres temp. roboczej -40°C do 219°C
- Klasa NLGI 2
- Spełnia wymogi klasy NLGI "GC-LB"

10333 450 gram puszka, 12 szt. w kartonie
10334 16 kg plastikowe wiadro
10335 (niepokazany) 54 kg beczka metalowa
10336 (niepokazany) 181 kg beczka metalowa



10333 10334

Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący

- Doskonale zapobiega rdzy i korozji
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie
- Luzuje zardzewiałe i zapieczone części
- Doskonały do smarowania części ślizgowych, rolek, zawiasów, zamków, itp...
- Redukuje tarcie, wysoką temperaturę oraz zużycie części
- Bezpieczny dla części z tworzyw sztucznych i gumy
- Nie zawiera cynku, chloru i silikonu
- Temp. zapłonu 310°C
- Temp. krzepnięcia -20°C

10445 (niepokazany) 60 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10438 (niepokazany) 100 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10439 200 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10444 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie
10446 225 ml spryskiwacz, 12 szt. w kartonie
10447 (niepokazany) 1 l pojemnik uzupełniający z rurką stożkową, 12 szt. w kartonie
10448 (niepokazany) 4 l kanister uzupełniający 4 szt. w kartonie
10449 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10450 (niepokazany) 208 l beczka



10439 10444



Pobierz katalog online

Odwiedź nasze centrum pomocy online aby pobrać nasz najnowszy katalog produktów UltraLube.
www.ultralube.com.pl

Odwiedź nas na ultralube.com.pl

Produkty UltraLube są dostępne w sprzedaży detalicznej w całej Polsce. Nasze produkty są także dostępne w sprzedaży hurtowej.
Odwiedź stronę internetową www.ultralube.com.pl, aby dowiedzieć się więcej

UltraLube Sp. zo.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszków, Polska
Tel./Fax: (00)48 665 100 100
www.ultralube.com.pl

Oleje i Smary UltraLube wyprodukowane są w U.S.A.

EKOLOGICZNE SMARY I OLEJE DLA CIĘŻARÓWEK I AUTOBUSÓW

W CIĄGŁYM RUCHU



- Doskonała smarowność obniża temperaturę roboczą oraz polepsza toczenie
- Przedłuża żywotność części
- Specjalnie stworzony do pracy w ciężkich warunkach dużych obciążeń i wysokiego ciśnienia



BĄDŹ LEPSZY UŻYJ

ultraLUBE®

EKOLOGICZNE SMARY I OLEJE DLA CIĘŻARÓWEK I AUTOBUSÓW

Specjalnie stworzony do użytku w autobusach i samochodach ciężarowych. Produkty UltraLube przewyższają smarownością oraz efektywnością konwencjonalne i ropopochodne smary i oleje.

Wytrzymałe smary i oleje UltraLube pomagają powstrzymać rdzę i korozję, zmniejszają tarcie pomiędzy elementami, są bezpieczne dla wszystkich metalowych części w autobusach i samochodów ciężarowych, w szczególności na podwoziach, łożyskach, śrubach i układach zawieszenia. UltraLube lepiej chroni części oraz zmniejsza ich zużycie w porównaniu do smarów ropopochodnych. Posiada wyższy punkt zapłonu czyli jest bezpieczniejszy dla ludzi i towarów. Nie zawiera chloru.

4x LEPSZA SMAROWNOŚĆ

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI

- Produkty UltraLube posiadają 4x* lepszą smarowność od produktów ropopochodnych
- Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża temperaturę pracy oraz zużycie elementów w urządzeniach wysokoobrotowych
- Ma dłuższą żywotność od środków ropopochodnych i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich temperaturach
- Ma wyższą temperaturę zapłonu w porównaniu do środków ropopochodnych
- Możliwe mieszanie z tradycyjnymi smarami

GETS IN, STAYS ON™

Silne, profesjonalne środki UltraLube natychmiast penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach metalowych a nawet tworzywach sztucznych.

- Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki smarów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się z metalami i do nich przylegają w odróżnieniu do smarów ropopochodnych, które „spływają" z powierzchni.

ecologiczne

EKOLOGICZNE I NIETOKSYCZNE

UltraLube to profesjonalne, przyjazne środowisku naturalnemu, nietoksyczne środki wyprodukowane w USA ze źródeł odnawialnych. Są one:

- Biodegradowalne
- Roślinna baza smarów - odnawialne źródło
- Nie zawierają cynku ani chloru
- Nie są drażniące
- Neutralne w wodzie
- Bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny oraz środowiska

*Rezultaty testu (ASTM D3233) przeprowadzone przez Uniwersytet P. Iowa (NABL) w trzech kategoriach w porównaniu do środków ropopochodnych. UltraLube uzyskał 797kgF wobec średniej 197kgF - UltraLube posiada czterokrotnie lepszą smarowność oraz redukcję tarcia w porównaniu do produktów ropopochodnych.







Wielozadaniowy: Wodoodporny czerwony smar LMX EP

- Bardzo odporny na wypłukiwanie przez wodę
- Idealny do smarowania i zabezpieczania układów zawieszenia (końcówek drążków kierowniczych, końcówek wahaczy), podwozi oraz wszystkich innych ruchomych części
- Doskonały do łożysk kół w autach i naczepach
- Zawiera substancje zmniejszające zużycie części samochodowych
- Chroni wszystkie metale przed rdzą i korozją
- Zastępuje i miesza się z wszystkimi smarami ropopochodnymi
- Klasa NLGI 2 - Spełnia wymogi NLGI "GC-LB"
- Temp. kroplenia 275°C
- Temp. zapłonu 326°C
- Zakres temp. roboczej -40°C do +219°C
- Baza – Kompleks Litowy, Kolor – Czerwony

10320 400 gram kartusz, 10 szt. w kartonie
10321 450 gram puszka, 12 szt w kartonie
10322 16 kg plastikowe wiadro
10323 (niepokazane) 54 kg beczka metalowa
10324 (niepokazany) 181 kg, beczka metalowa



10320



10321



10322

Na rdzę i korozję: Penetrator przemysłowy

- Specjalnie stworzony do penetrowania oraz luzowania zardzewiałych i zapieczonych części metalowych
- Niska lepkość umożliwia dotarcie środka nawet do najtrudniej dostępnych zakamarków, usuwając jednocześnie rdzę
- Idealny do zardzewiałych nakrętek, śrub, rygli, renowacji starych samochodów
- Doskonały do demontażu układów wydechowych, śrub amortyzatorów i innych części zawieszenia
- Praktycznie bezwonny i posiada 2x wyższy punkt zapłonu od produktów ropopochodnych
- Usuwa wodę i zabezpiecza pozostawiając powłokę ochronną zapobiegającą przed rdzą i korozją
- Temp. zapłonu 166°C

10459 (niepokazany) 200 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10460 (niepokazany) 225 ml spryskiwacz, 12 szt. w kartonie
10461 1 l kanister uzupełniający, 12 szt. w kartonie
10462 4 l kanister, 4 szt. w kartonie
10463 (niepokazany) 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie



10461



10462

Przemysłowy uniwersalny preparat smarny

- Penetruje i wiąże się z metalem zapewniając mu długie i dobre smarowanie
- Stworzony do pracy w wysokich temeraturach oraz znacznymi oporami tarcia
- Przeznaczony do łańcuchów, prowadnic, rolek, zawiasów, przegubów, kabli, lin oraz łożysk i wiele innych.
- Temp. zapłonu 310°C
- Temp. krzepnięcia -20°C

10464 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie.
10465 225 ml spryskiwacz, 12 szt. w kartonie



10464



10465

Przemysłowy preparat do walki z rdzą i korozją

- Do wszystkich rdzewiejących stopów metali zapobiegający powstawaniu rdzy i korozji w okresie magazynowania
- Odcina dostęp powietrza chroniąc urządzenia
- Po zastosowaniu w kosiarkach, źdźbła traw nie osadzają się na obudowie, a w zimie lód nie zalega na elementach odśnieżarek
- Doskonale chroni sprzęty używane w budownictwie oraz rolnictwie
- Bardzo dobrze chroni ciężarówki, naczepy, kosiarki, odśnieżarki oraz wszystkie inne profesjonalne maszyny i urządzenia przemysłowe
- Temp. zapłonu 153°C

10466 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie.



10466